

Europa 电源规格

失真加噪声 (THD+N) 未加权

0dBu, 20Hz 至 20kHz, 线路输入至混音输出 +4dBu 0.008%

频率响应

线路输入至混音输出 +/-1dB 10Hz 至 120kHz

RIAA 精度 +/-0.2dB 20Hz 至 20kHz

关断和串扰

推子关断 > -85dB

左右串扰 线路输入至混音输出 1kHz < -80dB

噪声 22Hz 至 22kHz 未加权

残余混音输出噪声 < -102dBu

线路输入至混音输出 单位增益 < -89dBu

最大输出电平 混音输出 0.5% THD +26dBu

动态范围 115dB

均衡器和滤波器频率

通道高通滤波器 完全顺时针 -3dB/1100Hz

隔离器交叉频率 320Hz 和 3800Hz

监听均衡器 -3dB/100Hz 和 5000Hz



尺寸

混音器

前面板 482.5mm x 176mm (4U 19" 后背安装)

深度 170mm (6.7")

重量 6.35kg (14磅)

电源

顶板 200mm x 200mm (7.87" x 7.87")

深度 52mm (2")

重量 2.2kg (5磅)

包装尺寸

尺寸 长 x 宽 x 高 62cm x 31cm x 38cm (24.5" x 12.2" x 15")

重量 12.35kg (27磅)

耳机放大器

最大输出电平 1W RMS (40欧姆负载)

电子管

六个高质量 ECC82 (12AU7) 双三极管

UNION AUDIO

雷德鲁斯企业园工业区10号单元

康沃尔 TR15 3RQ

www.unionaudio.co.uk

电话: 01209 314992